

Smart Voip

Linksys SPA 922

IP telefon podporuje jednu telefonní linku, má jeden RJ45 port pro připojení k síti, hlasitý telefon a 2,5 mm vstup pro náhlavní sadu. Podporuje dvě příchozí volání (jedno on hold a jedno aktivní). Linka může být nakonfigurována k použití unikátního telefonního čísla (nebo klapky), nebo může být nakonfigurována na použití sdíleného čísla.

- Podpora protokolu SIP
- 1 linka s možností dvou volání (on hold + aktivní)
- Automatické detekování kodeku - G.711
- 1x 10/100BASE-T Ethernet port
- 8 záznamů rychlé volby
- 4 konfigurovatelné klávesy
- Funkce Auto-Completion pro vytáčení čísel
- Přesměrování hovoru (CFB, CFU, CFNR)
- Přepojení hovoru (Call transfer),
- Konferenční hovor (3 účastníci), DND (nerušit)
- Blokování hovorů - anonymní a vybrané
- Podpora USI (IP) vytáčení
- Hlasité telefonování (Handsfree)
- Různé vyzvánění v závislosti na čísle volajícího



- 10 uživatelských zvonění - dostupné na
- 2.5 mm port pro připojení náhlavní sady
- VLAN (IEEE 802.1q)/ QoS (IEEE 802.1p, DiffServ)
- Potlačení echa (E.168)
- Podpora DTMF volby podle ITU-T
- Podpora VAD (Voice Activity Detection) včetně Silence Suppression
- Dynamic voice jitter buffer
- Nahrazování ztracených paketů
- Možnost šifrování přenášených hovorů
- Konfigurace pomocí HTTP, HTTPS a TFTP
- Rozměry: 160 x 195 x 180 mm (v×š×h)
- Rozsah provozních teplot: 5 - 45 °C
- Relativní vlhkost prostředí: 10 ÷ 90 % (nesrážlivá)

+ Grafický LCD displej 128x64 bodů s podsvícením, možnost nastavení různého vyzvánění pro každou linku